



Il Sindaco Dott. Matteo Gozzoli

Il Dirigente del Settore Ing. Simona Savini



Microzonazione sismica  
Carta di microzonazione sismica  
Livello 3 - FA I.S. 0,5-1,0 s

Soggetto realizzatore  
Antoniazzi - Studio associato



Approvato con delibera di G.C. n. 280 del 27/11/2020  
Adottato con delibera di C.C. n. .... del 19/07/2021

Scala  
1:10.000

Elaborato  
Lt6.Ms9

Legenda

- Linea amministrativa comunale
- Area oggetto di microzonazione sismica

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

FA I.S. 0,5-1,0 s >= 2,5

Zone di attenzione per l'instabilità

- ZS10 - Zona di suscettibilità per liquefazione  
FA I.S. 0,5-1,0 s >= 2,5  
2 <= I <= 5
- ZS10 - Zona di suscettibilità per liquefazione  
FA I.S. 0,5-1,0 s >= 2,5  
I <= 5

I valori dei Fattori di Amplificazione sono stati ricavati dalle tabelle allegare alla Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112/2007

Verticale di verifica alla liquefazione con indicato il valore di I

Tipologia di prova	Indice del potenziale di liquefazione			
	I <= 0	0 <= I <= 1	1 <= I <= 5	I >= 5
CPTU	○	●	●	●
CPE	○	●	●	●
CPT	○	●	●	●

